



Číslo	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena	v Kč
pol.		jednotka	měr. jedn.	Jednotková vc. Přesunu	Celkem
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA D 1.4 ZTI - c VÝPIS MATERIÁLU Strakova akademie				
	1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
	2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
	Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Povinností dodavatele je přezkontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.				
	V nabídkové ceně dodavatele budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce, nátěry, tlakové zkoušky a revize, včetně pomocných konstrukcí - táhel, konzol a závěsů. V celkové nabídce dodavatele bude zahrnut i odvoz sutí na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů. Vypracování nabídky dodavatelem zahrne do své dodávky všechny prvky, součásti a zařízení potřebná k provedení díla tak, aby finální dílo bylo předáno uživateli odzkoušené, kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.				
	Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.				
	KANALIZACE				
	Demontáž				
	1. demontáž potrubí z plastových trub do DN 100, včetně vysekání ze zdí	m	10		
	Návrh				
	2. Plastové potrubí zvukově izolační zavěšená kanalizace včetně tvarovek, upevňovacích objímek závěsů a souvisejících prací (např. Polokal 3S) DN 110	m	8		
	3. Polypropylenové odpadní a přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem (např. REHAU, alt. PVC-U DYKA) D 40	m	2		
	D 50	m	14		
	D 110	m	14		
	4. protipožární manžeta DN 110	ks	2		
	5. vysazení odbočky na stávajícím odpadním potrubí - 110/110	ks	1		
	6. Zkouška těsnosti kanalizace	m	38		

Číslo	Popis položky a rozměry	Měrná	Počet	Cena	v Kč
pol.		jednotka	měr. jedn.	Jednotková vc. Přesunu	Celkem
	VODOVOD				
	Demontáž				
1.	demontáž potrubí z plastových trubek do DN 25	m	40		
	Návrh				
2.	Potrubí - studená voda PP-RCT Fiber Basalt Plus vč. monžáže vč. podchytávek, tvarovek a tep. izolace tl.13mm D 32	m	6		
	D 25	m	7		
	D 20	m	14		
3.	Potrubí - teplá voda PP-RCT Fiber Basalt Plus vč. monžáže vč. podchytávek, tvarovek a tepelné izolace D 32 (tl. izolace 20mm)	m	6		
	D 25 (tl.izolace 20mm)	m	8		
	D 20 (tl. izolace 20 mm)	m	5		
4.	Kulový kohout uzavírací KK DN 25	ks	2		
5.	Zpětná klapka nebo ventil ZK,ZV kovový, DN 25	ks	1		
6.	Filtrball (uzávěr pro pisoár) DN 25	ks	1		
7.	dvířka 200/300 mm, pod obklad, klick	ks	1		
8.	Tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí	m	46		
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (dle výběru investora)				
	Demontáž				
1.	demontáž klozetu	ks	4		
2.	demontáž pisoáru	ks	3		
3.	demontáž umyvadla	ks	4		

Číslo pol.	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena Jednotková vc. Přesunu	v Kč Celkem
	<p>Návrh</p> <p>4. klozet wc1 Sfera (Catalano) bez splachovacího kruhu, ale překonzolovaný okraj mísy. New Flesh (jednostranný proud) prkénko s pozvolným sklápěním, rychloupínací systém, snadní čištění, ve splachovači vhadzovač pro čisticí tablety, spotřeba 1,5 l nebo 4,5 l, překonzolování 540 mm. sedátko, včetně připevnění, ovládací tlačítko</p>  <p>sigma30-ovladaci tlacitko chrom -676115883211 souprava s otvorem pro vhadzovani tablet k nadržim geberit sigma 12-cm 676115610001 závěsná konstrukce - Geberit do zdi - kombifix pro závěsné wc 108 cm s nádrží sigma 12 cm přední ovládání 676110790001</p> <p>Geberit DuoFresh jednotka odsávání zápachu s automatickým spouštěním a dávkovačem pro tyčinku DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, pochromovaná lesklá</p> <p>Geberit DuoFresh síťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz, pro modul DuoFresh, pro elektrickou krabici - vč, připojení</p>				
	<p>5. umyvadlo u1 Kolo twins (Kolo) 600x460 mm, výpust bez zátky, integrovaná bezdotyková baterie (HANSALOFT) - elektronická baterie pro umyvadlo , DN15 síťový provoz, řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek)</p>  <p>sifon umyvadlový chrom včetně připojení</p>				
		kpl	4		
		kpl	3		

Číslo	Popis položky a rozměry	Měrná	Počet	Cena	v Kč
pol.		jednotka	měr. jedn.	Jednotková vc. Přesunu	Celkem
6.	<p>pisoiár Golem (Jika) s integrovaným zdrojem, splachuje automaticky , pokud není použit</p> 				
	vč, připojení	kpl.	2		
7.	pračkový ventil s PO ventilem	ks	1		
8.	rohový ventil, vč.připojení	ks	10		

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.