

Pozice	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
	Monitoring								- Kč		- Kč	21	- Kč
R-M-01	MiniPC (min. 4x2,8GHz, 8GB, 240GB SSD, Win10 pro, UPS, LCD min. 20", FHD, OFFICE2019 *.docx / *.xlsx plně kompatibilní, barevná tiskárna s laserovým tiskem A4 formátu, 3v1 (tiskárna, kopírka, skener), rychlost tisku až 21 stránek za minutu černobíle/barevně, rozlišení tisku 600 x 600 dpi, doporučené měsíční vytížení 150-2500 stránek (max. 40 000stránek), automatický oboustranný tisk, 300-1200dpi skener, min. USB 2.0, LAN, WIFI								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
R-M-02	Skříňka pro převodník, UPS, PC, LCD (sevisní)								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
R-M-03	Čidlo teploty pro zabudování do lednice / chl. boxu, RS485, krytí IP 65, -55-+125°C, rozlišení 0,1°C,								- Kč	15	- Kč	21	- Kč
R-M-04	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, RS 485, -40 - +70°C, 0-100°C								- Kč	5	- Kč	21	- Kč
R-M-05	Převodník 2xRS485/USB + napáječ 230 V/ 12 V								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
R-M-06	Software pro snímání a archivaci průběhů teplot, vlhkosti s těmito funkcemi:								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	<p>Poznámka k položce R-M-06:</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitorování teploty měřené čidly• možnosti měřit také vlhkost z čidel• Připojení čidel přes převodník RS485/USB• Měření ze všech čidel „současně“ (tolerance 1s/čidlo) v nastavitelném intervalu• Možnost pojmenování každého čidla• Možnost nastavení dvou kritických teplot pro každé čidlo• Zobrazení posledních naměřených hodnot na obrazovce• Ukládání v nastavitelném intervalu pro všechna čidla společně• Tlačítko okamžitého změření• Zaslání emailu při překročení / podtečení nastavené meze u každého čidla• Zaslání emailu při vadě čidla (čidlo neodpovídá)• Zobrazení vadných čidel na obrazovce• Uložení do textového souboru - každý řádek ve formátu datum čas teploty jednotlivých čidel• Zvýraznění hodnot nad či pod kritickou teplotou• Zakládání nového souboru každý měsíc• zaznamenaná data ukládat do grafu s průběhem teplot se záznamy měření v nastavitelném intervalu s možností vytisknutí grafu a to všech čidel současně, případně pouze vybraných čidel.							- Kč		- Kč	21	- Kč	
R-M-07	Programování čidla do softwaru								- Kč	15	- Kč	21	- Kč

Dodávka vč. montáže a fyzického připojení čidel do systému; Instalace SW, zkompletování, zapojení a odzkoušení systému; zaškolení obsluhy

- Kč

- Kč