

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL

N1 BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ REPASE ZÁKLADNÍ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA (ODBROUŠENÍ, TMELENÍ, REPASE KOVÁNÍ, IMPREGNACE, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), BARVA DLE STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ, ZPĚTNÉ ZAVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

N2 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, RŠ= cca 500 mm, DÉLKY cca 11 m, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OBDOBNÉ ŠPIČKY VÝŠKY cca 100 mm NA VNITŘNÍM SLOUPU

N2a NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, RŠ= cca 280 mm, DÉLKY cca 14,5 m, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU

N2b NOVÉ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ ZDI Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, RŠ= cca 700 mm, DÉLKY cca 7,5 m, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU OPLECHOVÁNÍ UKONČÍ POD OMÍTKOU

N3 VYZDĚNÍ ATIKY POMOCÍ NOVÝCH PLNÝCH CIHEL 290x140x65 mm, ZDIVO BUDE KOTVENO KE STÁVAJÍCÍMU POMOCÍ NEREZOVÝCH VLEPENÝCH KOTEV (SYSTÉM HELIFIX*), ATIKA BUDE ZDĚNA NA NOVÝ ŽTUŽUJÍCÍ VĚNEC Z ŽELEZOBETONU, VĚNEC BUDE VÝŠKY 250 mm A BUDE VYZTUŽEN 4 PRUTY PRŮMĚRU 12 mm V KAŽDÉM ROHU A TŘMÍNKY PRŮMĚRU 8 mm PO 200 mm

N3a KAMENICKÁ REPASE KAMENNÝCH PRVKŮ UKONČUJÍCÍ ZEĎ JEJICH VYMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ A OŠETŘENÍ, PRVKY BUDOU OSAZENY DO MALTOVÉHO LOŽE NA ZEĎ

N4 ZPĚTNÉ OSAZENÍ KERAMICKÉ PŘEZOVÉ KRYTINY, PLOCHA cca 1 m2, DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH PRVKŮ

N5 PROVEDENÍ NOVÉ ŠTUKOVÉ (OZDOBNÉ) OMÍTKY NA ZDIVU V PROSTORU TERASY, VČETNĚ NOVÉHO PRODYŠNÉHO NÁTĚRU FASÁDY BARVY DLE STÁVAJÍCÍ

N6 ZPĚTNÉ MONTÁŽ VNĚJŠÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE, VČETNĚ NOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU, PROPOJENÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ JEDNOTKY, DOPLNĚNÍ CHLADIVA A KONTROLA FUNKČNOSTI

N24b PO ULOŽENÍ NOVÉHO SPINACÍHO TÁHLA (KRUHOVÁ OCEL PRŮMĚRU 32 mm), KTERÉ BUDE VEDENÉ V POLOZE PŮVODNÍHO NAD PODLAHOU PŮDY, JEHO UKOTVENÍ DLE DETAILU (VÝKRES Č. 17) A UTAŽENÍ, TÁHLO BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ RÝHY A PROSTUPŮ TÁHLA, DÉLKA TÁHLA je cca 13,5 m

N25 BUDE PROVEDENA ZEDNICKÁ OPRAVA FASÁDY Z cca 30% PLOCHY, VČETNĚ OPRAVY SOKLOVÉ ČÁSTI Z PÍSKOVCOVÉ OMÍTKY, CELÉ DOTČENÉ FASÁDY BUDOU OPATŘENY FASÁDNÍM NÁTĚREM, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ

N25a PO UKOTVENÍ A DOTAŽENÍ NOVÝCH SPINACÍCH TÁHEL BUDE PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ (OZDOBNÁ) OMÍTKA FASÁDY ZE 100% V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE PROVEDENA PÍSKOVCOVÁ OMÍTKA, OMÍTKA BUDE OPATŘENA FASÁDNÍM NÁTĚREM, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ

N28a PO MONTÁŽI POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU A DOPLNĚNÍ VRSTEV PODLAHY

NP2 NOVÉ VRSTVY STROPU NAD 1NP (TERASA)
TERASA BUDE ODVODNĚNA POMOCÍ VODOROVNÉHO STŘEŠNÍHO VTOKU TM 110 BIT W*, NÁSTAVCE STŘEŠNÍ VPUSTI TMN »220 BIT* A TERIGOVÉHO NÁSTAVCE TM TER*, VČETNĚ NAPOJENÍ VPUSTI NA SVOD, PŘÍSNA POLOHA VPUSTI BUDE OŘÍZNA NA STAVBĚ S OHLEDEM NA POLOHU NOSNÝCH TRÁMŮ, JE UVAŽOVÁNO S VYMĚNOU NOSNÉ KONSTRUKCE (TRÁMŮ), ZÁKLOPU A POSYPU Z SUCHA, DŘEVĚNÉ PRVKY STROPU BUDOU OČIŠTĚNY A OŠETŘENY BEZBARVOU IMPREGNACÍ VE DVOU VRSTVÁCH

NOVÉ VRSTVY 200 – 270 mm:
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT R11 SINP 300x300 mm — 9 mm
- + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE* —
- VODOVZDORNÉ A MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO — 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ELASTOSCHLAMME 2K* — 2 mm
- STĚRKA BUDE VYTÁHNA NA STĚNY DO VÝŠKY cca 1 m —
- PENETRACE KIESOL* —
- BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 150/150/6 — 55 mm
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ SCHLUTER TROBA-PLUS* — 8 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 MINERAL* — 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS GLASTEK 30 STICKER PLUS* — 4 mm
- PÁSY BUDOU VYTÁHNUTY NA STĚNY DO VÝŠKY cca 200 mm —
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S STABIL — 100 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL* — 4 mm
- ASFALTOVÝ NÁTĚR DEKPRIMER* —
- SPÁDOVÝ POTĚR — 10–80 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE —

- ZÁKLOP Z PRKEN — 32 mm — ZPĚTNÉ POLOŽENÍ ZÁKLOPU
- VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM — 220 mm
- PODBITÍ Z PRKEN — 32 mm
- RÁKOS — 3 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA — 33 mm

POZNÁMKA

*** UVEDENÝ MATERIÁL/PŘÍPOREK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM**
PŘI ZMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PEVNOSTI MALT A ZDIVA VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ DŮKLADNĚ ROZMĚŘIT VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠTĚ U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ÚČAST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VELIKOST A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- PŘÍČKY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2 LOŽNÉ SPÁŘE
- PŘI NAVAZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VLOŽENÍ PLYNULÉHO NAVÁZÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCI STĚRKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH IZOLACÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OPLECHOVÁNÍ NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
OROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m²)	(m)									
201	TERASA	12,00	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 150 mm	NOVÁ ŠTUKOVÁ	NOVÁ ŽLUTÁ	–	–	–	–	
202	PŮDNÍ PROSTOR	62,50	–	CIHELNÁ DLAŽBA	–	JÁDROVÁ	BÍLÁ	–	–	–	–	

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ.:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1		
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1		
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1		
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITALSKÝ		
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS		
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL		

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS PŮDY (2NP)
NOVÝ STAV

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	6 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. 13	R0	

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906