

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL

N1a ZPĚTNÉ OSAZENÍ DEMONTOVANÉ ČÁSTI OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, TRUHLÁŘSKÉ REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA (OBROUŠENÍ, TMELENÍ, REPASE KOVÁNÍ, IMPREGNACE, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), BARVA DLE STÁVAJÍCÍ BÍLÁ, ZPĚTNÉ ZAVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

N1b TRUHLÁŘSKÉ REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA (OBROUŠENÍ, TMELENÍ, REPASE KOVÁNÍ, IMPREGNACE, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), BARVA DLE STÁVAJÍCÍ BÍLÁ, ZPĚTNÉ ZAVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

N6a ZPĚTNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE, VČETNĚ DOPLNĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ A CHLADIVA MEZI VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKOU, KONTROLA FUNKČNOSTI

N7 BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA, OKNO BUDE NEJPRVE TRUHLÁŘSKY REPASOVANÉ (OBROUŠENÍ, TMELENÍ, REPASE KOVÁNÍ, IMPREGNACE, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), BARVA DLE STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NOVÉHO VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU S NÁTĚREM A VNĚJŠÍHO PARAPETU Z MĚDĚNÉHO PLECHU RŠ= cca 250 mm

N8 ZÁMEČNICKÁ REPASE KOVOVÉ MŘÍŽE (OBROUŠENÍ, OPRAVA, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), ZPĚTNÁ MONTÁŽ MŘÍŽE

N9 NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD VÝŠKY cca 1600 mm A ŠÍŘKY cca 1000 mm, SE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADY BUDE PROVÁZÁN POMOCÍ TYČÍ, KTERÉ BUDOU VLOŽENÉ DO STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ, PROVEDENÍ VÝZTUŽENÍ NOVÉHO SLOUPU, VČETNĚ PROVÁZÁNÍ S OKOLNÍM KONSTRUKCEMI (POMOCÍ KAPES A NEREZOVÝCH KOTEV SYSTÉM HELIFIX*). ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE NÁROŽÍ BUDE PODCHYCENA POMOCÍ MIKROPILOT PRŮMĚRU 150 mm A DÉLKY cca 6 m VIZ. ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PO ZAVRTNUTÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ KONSTRUKCE (STROPU A PŘEKLADU)

N10 MONTÁŽ NOVÝCH SLINČNÍCH ŽLUTÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 300 mm DO BETONOVÉHO LOŽE

N11 NOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S RÁMEM Z LITINY ŠÍŘKY 390 mm A VÝŠKY 415 mm, ŽLAB BUDE OPATŘEN INTEGROVANOU ŽLABOVOU VPUSTÍ, CELKOVÁ DÉLKA ŽLABU BUDE 6,5 m, ŽLAB A VPUSŤ BUDOU OPATŘENY LITINOVÝM KRYTÝ PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ C 600 VIZ. ČÁST ZTI, ŽLAB BUDE ULOŽEN DO BETONU DO PŘEDEM VYSTOVANÉHO IZOLOVANÉHO ŽLABU

N11a NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI Z BETONU S KALOVÝM DNEM, HORNÍ SKRUŽÍ A S LITINOVOU MŘÍŽÍ S RÁMEM, ROZMĚR MŘÍŽE 500x500 mm, VČETNĚ KALOVÉHO KOŠE, VIZ. ZTI

N11b BETONOVÝ IZOLOVANÝ ŽLAB PRO ULOŽENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU, BUDE PROVEDEN Z BETONU VYZTUŽENÉHO KARI SÍTÍ PRŮMĚRU 6 mm, TL. STĚN BUDE 150 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR ŽLABU ŠÍŘKA 810 mm A VÝŠKA cca 500 mm, ŽLAB BUDE UKONČEN POD KLOPCI VRSTVOU ŽULOVÉ DLAŽBY, VNITŘNÍ POVRCH ŽLABU BUDE IZOLOVÁN POMOCÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH STĚREK VE DVOU VRSTVÁCH VČETNĚ VYZTUŽENÝCH ROHOVÝCH PRVKŮ

N12 ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽULOVÝCH DESEK POD BRÁNOU, KAMENICKÁ REPASE PRVKŮ (VYMĚLEN, PŘEBROUŠEN A OŠETŘEN), BUDOU ULOŽENY DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 50 mm

N12a ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽULOVÝCH DESEK POD OBLOUKEM, KAMENICKÁ REPASE PRVKŮ (VYMĚLEN, PŘEBROUŠEN A OŠETŘEN), BUDOU ULOŽENY DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 50 mm

N13 ZPĚTNÉ OSAZENÍ OPRAVENÉ VJEZDOVÉ BRÁNY, VČETNĚ USAZENÍ NOVÝCH PODPĚRNÝCH KOLEJNIC, KOLEJNICE BUDOU KOTVENY K PODKLADNÍ BETONOVÉ DESCE TL. 200 mm, DESKA BUDE VYZTUŽENA KARI SÍTÍ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NA ZLOMU OBJEKTU C

N14 NOVÁ ŠACHTA KANALIZACE, VIZ. ČÁST ZTI

N15 OSAZENÍ NOVÉHO MĚDĚNÉHO SVODU CELKOVÉ DÉLKY cca 4 m, SPODNÍ ČÁST DO VÝŠKY cca 2 m BUDE PROVEDENA Z LITINY, PRŮMĚR SVODU 100 mm, VČETNĚ OSAZENÍ LITINOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, VČETNĚ KOTEVNÍCH OBJIMEK, KOLEN, KOTLÍKU A PŘECHODU, LITINOVÁ ČÁST SVODU BUDE OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY

N16 ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH PRVKŮ NA FASÁDCH, VIZ. ČÁST ELEKTRO

N17 PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN ZÁSYP VÝKOPŮ, ZÁSYP VÝKOPU BUDE HUTNĚN PO MAX. 100 mm

N17a PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN ZÁSYP VÝKOPŮ, ZÁSYP VÝKOPU BUDE HUTNĚN PO MAX. 100 mm

N18 PROVEDENÍ NOVÉHO SDK PODHLEDU, PODHLED BUDE OPLÁŠTĚN 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 mm DO ULIČNÍHO PROSTŘEDÍ, PODHLED BUDE KOTVEN K ZAVĚŠENÉ SYSTÉMOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI, VČETNĚ ZPĚTNÉ MONTÁŽE VZT KRYTALITORŮ

N19 PROVEDENÍ NOVÝCH DVOUSVRSTVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK ZE 100% NA CELOU VÝŠKU STĚNY

N20 OSAZENÍ NOVÉHO LITINOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, VČETNĚ NOVÉ ČÁSTI SVODU Z LITINY VÝŠKY cca 2 m, MONTÁŽE NOVÉHO SVODU Z MĚDI A NAPOJENÍ MĚDĚNÉHO SVODU NA LITINU, LITINU OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ DODÁNÍ NOVÝCH KOTEVNÍCH OBJIMEK A PŘECHODOVÝCH KUSŮ

N20a ZPĚTNÁ MONTÁŽ LITINOVÉ A MĚDĚNÉ ČÁSTI SVODU PRŮMĚRU 100 mm, VÝŠKA SVODU JE cca 5 m A VÝŠKA LITINOVÉ ČÁSTI cca 2 m, VČETNĚ DOPLNĚNÍ KOTEVNÍHO MATERIÁLU

N21 ZPĚTNÁ MONTÁŽ DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA VIZ ČÁST VYTÁPĚNÍ

N22 ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU A JEHO NAPOJENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NOVÉ NÁSTĚNNÉ VODOVODNÍ BATERIE

N23 ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽULOVÉHO KAMENNÉHO STUPNĚ VÝŠKY 150 mm DO MALTOVÉHO LOŽE, STUPEŇ BUDE KAMENICKY REPASOVÁN (OČISTĚN, VYSPRAVEN POVRCH A OŠETŘEN)

N23a ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽULOVÉHO KAMENNÉHO STUPNĚ S KAMENNOU DESKOU VÝŠKY 200 mm DO MALTOVÉHO LOŽE, STUPEŇ A DESKA BUDE KAMENICKY REPASOVÁN (OČISTĚN, VYSPRAVEN POVRCH A OŠETŘEN)

N24 PO ULOŽENÍ NOVÉHO SPINACÍHO TÁHLA (KRUHOVÁ OCEL PRŮMĚRU 32 mm), KTERÉ BUDE VEDENÉ V POLOZE PŮVODNÍHO, JEHO UKOTVENÍ DLE DETAILU (VÝKRES Č. 17) A UTAŽENÍ, TÁHLO BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ RÝHY A PROSTUPU TÁHLA, DÉLKA TÁHLA JE cca 13,5 m

N24a PO ULOŽENÍ NOVÉHO SPINACÍHO TÁHLA (KRUHOVÁ OCEL PRŮMĚRU 32 mm), KTERÉ BUDE VEDENÉ V POLOZE PŮVODNÍHO POD STROPEM, JEHO UKOTVENÍ DLE DETAILU (VÝKRES Č. 17) A UTAŽENÍ, TÁHLO BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ RÝHY A PROSTUPU TÁHLA, DÉLKA TÁHLA JE cca 6,5 m

N24c PO ULOŽENÍ NOVÉHO SPINACÍHO TÁHLA (KRUHOVÁ OCEL PRŮMĚRU 32 mm), KTERÉ BUDE VEDENÉ V POLOZE PŮVODNÍHO V PODLAZE, JEHO UKOTVENÍ DLE DETAILU (VÝKRES Č. 17) A UTAŽENÍ, TÁHLO BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, BUDOU PROVEDENY VRSTVY PODLAHY, DÉLKA TÁHLA JE cca 6,5 m

N25 BUDE PROVEDENA ZEDNICKÁ OPRAVA FASÁDY 2 cca 30% PLOCHY, VČETNĚ OPRAVY SOKLOVÉ ČÁSTI 2 PÍSKOVCOVÉ OMÍTKY, CELÉ DOTČENÉ FASÁDY BUDOU OPATŘENY FASÁDNÍM NÁTĚREM, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ

N25a PO UKOTVENÍ A DOTAŽENÍ NOVÝCH SPINACÍCH TÁHEL BUDE PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ (OZDOBNÁ) OMÍTKA FASÁDY ZE 100%, V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE PROVEDENA PÍSKOVCOVÁ OMÍTKA, OMÍTKA BUDE OPATŘENA FASÁDNÍM NÁTĚREM, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ

N26 PO UKOTVENÍ A DOTAŽENÍ NOVÝCH SPINACÍCH TÁHEL BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTKY POD STROPEM, VČETNĚ NOVÉ MALBY DOTČENÉ STĚNY

N27 PO MONTÁŽI KANALIZACE BUDE PROVEDENO ZASYPÁNÍ VÝKOPU, VÝKOP BUDE HUTNĚN PO MAX. 200 mm

N28 ZDĚNÁ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 1600 mm, BUDE OBLOŽENA KERAMICKÝM OBKLADEM I Z HORNÍ STRANY, VČETNĚ ZDĚNÉHO ROHOVÉHO ZÁKRYTU POTRUBÍ, ROZMĚR ZÁKRYTU BUDE cca 200x200 mm

N29 V KOUPELNĚ BUDE OSAZENO NOVÉ ZRCADLO 600x600, ZRCADLO BUDE ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU

NP1 SKLADBA STROPU NAD 1S (PODKLÍP) – KOBEREC
PODLAHA BUDE VYBOURNÁ V PŘÍPADĚ ŽE BUDE ZJIŠTĚNO VEDENÍ SPINACÍHO LANA PODLAHOU

NOVÉ VRSTVY 215 mm:
- KOBEREC, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 34 – 4 mm
- LEPIDLO – –
- PENETRACE – –
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm – 86 mm
- PE FÓLIE – –
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S STABIL – 50 mm
- DOPLNĚNÍ NÁSYPU – 75 mm

- NÁSYP – 0–120 mm
- CIHELNÁ KLENBA – 150 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 25 mm

NP3 SKLADBA STROPU NAD 1S (KOUPELNA)

NOVÉ VRSTVY 140 mm:
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT R10* 300x300 mm – 9 mm
- + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE* – –
- FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA MONOFLEX XL* – 4 mm
- DVOUSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ IZOLACE AQUAFIN 2K* VČETNĚ TĚSNÍCÍCH PÁSKŮ ASO DICHTBAND 2000*, IZOLACE BUDE VYTAŽENA NA STĚNY DO VÝŠKY 1500 mm – 2 mm
- PENETRACE ASO-UNIGRUND* – –
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm – 75 mm
- PE FÓLIE – –
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S STABIL – 50 mm

- NÁSYP – 75–195 mm
- CIHELNÁ KLENBA – 150 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 25 mm

NP3a SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – KOBEREC

NOVÉ VRSTVY 330 mm:
- KOBEREC, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 34 – 4 mm
- LEPIDLO – –
- PENETRACE – –
- BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 150/150/6 – 108 mm
- PE FÓLIE – –
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S – 50 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVÁŘENÝ – 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVEN – 4 mm
- PENETRACE – –
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/150/6 – 160 mm

- ROSTLÝ TERÉN – –

NP3b SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA

NOVÉ VRSTVY 331 mm:
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT R10* 300x300 mm – 9 mm
- + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE* – –
- FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA MONOFLEX XL* – 4 mm
- PENETRACE ASO–UNGRUND* – –
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm – 100 mm
- PE FÓLIE – –
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S STABIL – 50 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVÁŘENÝ – 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVEN – 4 mm
- PENETRACE – –
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/150/6 – 160 mm

- ROSTLÝ TERÉN – –

NP4 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY

NOVÉ VRSTVY 450 mm:
- ŽULOVÉ KOSTKY – 100 mm
- PÍSKOVÉ LOŽE – 40 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZACE – 160 mm
- ŠVÉDKODRŤ – 150 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2 – –

- ROSTLÝ TERÉN – ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNÁ NA MIN. 45 MPa PŘI DRUHÉM ZATĚŽOVACÍM CYKLU – –

NP5 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY – CHODNÍKOVÉ

NOVÉ VRSTVY 400 mm:
- ŽULOVÉ KOSTKY – CHODNÍKOVÉ – 50 mm
- KLADECÍ LOŽE – 40 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZACE – 110 mm
- ŠVÉDKODRŤ – 200 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2 – –

- ROSTLÝ TERÉN – –

NP6 SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – BETON

NOVÉ VRSTVY 250 mm:
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm – 200 mm
- PE FÓLIE – –
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S STABIL – 50 mm

- ASFALTOVÝ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH – 8 mm
- PENETRACE – –
- PODKLADNÍ BETON – 210 mm
- ROSTLÝ TERÉN – –

NP6a SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – BETON

NOVÉ VRSTVY 468 mm:
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm – 200 mm
- PE FÓLIE – –
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S STABIL – 50 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVÁŘENÝ – 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVEN – 4 mm
- PENETRACE – –
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm – 210 mm

- ROSTLÝ TERÉN – –

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	PODLAHA SOKL	STĚNY OMÍTKA	STĚNY MALBA	STĚNY OBKLAD	STROPY OMÍTKA	STROPY MALBA	STROPY PODHLED	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	3,30	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	
102	KOMORA	1,30	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	
103	SCHODIŠTĚ DO 1S	–	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA/BETON+NÁTĚR	KERAMICKÝ V. 50 mm/ MŘÍŽ V. 100 mm	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	
104	CHODBA	3,30	2,76	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ OBRAZŇOVÁ	–	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	
105	UMÝVÁRNA + WC	4,80	2,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	NOVÝ SDK V=2480 mm	
106	POKOJ	35,90	2,76	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ **	BÍLÁ/ŽLUTÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
107	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,50	2,76	PVC	PVC V. 50 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 500–1400 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
108	POKOJ	10,00	2,87	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	NOVÁ ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	–	NOVÁ ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	–	
109	GARÁŽ	–	3,11 / 3,24	BETON	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	

** VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ Z 30%

POZNÁMKA

*** UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAVRHUJÍ JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCI NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PEVNOSTI MALT A ZDIVA VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ DŮKLADNÉ ROZMĚŘIT VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠTĚ U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ČÁST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYZNAČENÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VELIKOSTÍ A POLOHU) NUTNO NUTNÉ KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESI
- PŘÍČKY BUDOU KOTVĚNY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2 LOŽNÉ SPÁŘE
- PŘI NAVAZNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VLOŽENÍ PLYNULÉHO NAVÁZÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE;
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCÍ SŘÍŽKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH LIŠTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OPLECHOVÁNÍ NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

					PLÁN PLUS, s.r.o.
					HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1				STAVBA: **SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA SKOD NÁRODNÍ OBJEKTU K KHAMÁŘOVY VILY**
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1				
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1				STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL				NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1NP NOVÝ STAV**
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITALSKÝ				
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS				
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL				STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE: PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	6 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. **12**	**R0**