

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PŘEDPOKLÁDANÉ OBRYSY
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE

(N9) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD VÝŠKY cca 1600 mm A ŠÍŘKY cca 1000 mm, SE STAVAJÍCÍM ZÁKLADY BUDE PROVÁZÁN POMOCÍ TRNŮ, KTERÉ BUDOU VLOŽENÉ DO STAVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ, PROVEDENÍ VYZDĚNÍ NOVÉHO SLOUPU, VČETNĚ PROVÁZÁNÍ S OKOLNÍM KONSTRUKCEMI (POMOCÍ KAPES A NEREZOVÝCH KOTEV), ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE NÁROŽÍ BUDE PODHYZENA POMOCÍ MIKROPILOT PRŮMĚRU 150 mm A DÉLKY cca 6 m VIZ. ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PO ZATVRDNUTÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ KONSTRUKCE (STROPU A PŘEKLADU)

(N17) PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN ZÁSYP VÝKOPŮ, ZÁSYP VÝKOPU BUDE HUTNĚN PO MAX. 100 mm

(N24) PO ULOŽENÍ NOVÉHO SPÍNACÍHO TÁHLA (KRUHOVÁ OCEL PRŮMĚRU 32 mm), KTERÉ BUDE VEDENÉ V POLOZE PŮVODNÍHO, JEHO UKOTVENÍ DLE DETAILU (VÝKRES Č. 17) A UTAŽENÍ, TÁHLO BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ RÝHY A PROSTUPŮ TÁHLA, ČÁST RÝHY (DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE) POKRAČUJE V 1S, DÉLKA TÁHLA JE cca 13,5 m

POZNÁMKA

*** UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ**
VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŮVODNÍ MALT A ZDIVA VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ DŮKLADNÉ ROZMĚŘIT VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠTĚ U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ÚČAST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY.
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VELIKOST A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- PŘÍKOPY BUDOU KOTVENY KE STAVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2. ÚZDNÉ SPÁŘE
- PŘI NAVAZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VYJMA PLYNOLEHKÉHO MALTOVÉ NAŠAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE;
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCÍ SITĚKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH IZOLACÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OPLECHOVÁNÍ NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m²)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
001	CHODBA + SCHODIŠTĚ	5,20	2,24 2,39	KERAMICKÁ DLAŽBA/BETON+NÁTĚR	KERAMICKÝ S. 50 mm/ BETON V. 150 mm	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ **	NOVÁ BÍLÁ	–	
002	SKLEP	19,60	2,24 2,39	BETON + NÁTĚR	NÁTĚR V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
003	SKLEP	21,90	2,24 2,39	BETON + NÁTĚR	NÁTĚR V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	

** VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ Z 30%

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HOŘNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1			
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1			
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1			
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL			
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ			
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS			
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL			

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1S
NOVÝ STAV

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	6 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. 11	R0	

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906