

Pozice	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
	1.PP												
	Výdej (m.č.01.01)												
	Nástavba hygienická bufetová, celonerezové provedení – trubková konstrukce z ohýbaných tr. prům. 32 mm, dvě tvarovaná horní skla – kalená čirá tl. 8 mm, infraohřev – trubice (kombinace osvětlení a sálání)			1200	400	450	0,9		- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.1a	Výdejní stůl s chlazenou vanou na 3x GN 1/1, hl. 210 mm, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, spodní prostor skříňkový uzavřený posuvnými dvířky v hygienickém provedení H2, opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, agregátová šachta s ovládáním vlevo + zásuvka 230V, vsazené čelo vzadu a vpravo, příprava pro uchycení interiérového obkladu z čela a zleva, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1200	700	750	0,3	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Nástavba hygienická bufetová, celonerezové provedení – trubková konstrukce z ohýbaných tr. prům. 32 mm, dvě tvarovaná horní skla – kalená čirá tl. 8 mm, LED osvětlení			1200	400	450	0,1		- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Nástavba hygienická pultová, celonerezové provedení – trubková konstrukce z ohýbaných tr. prům. 32 mm, tvarované horní sklo a čelní sklo – kalená čirá tl. 8 mm, LED osvětlení			1500	400	450	0,1		- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.3	Vyhřívavý zásobník na talíře 1-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 80 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí šachty pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.			680	520	1030	0,9	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.01.4	Vyhřívavý zásobník na misky 1-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 80 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí šachty pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.			680	520	1030	0,9	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.01.5	Výdejní stůl se dvěma policemi, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, spodní skříňkový prostor otevřený v hygienickém provedení H2, opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, se střední přestavitelnou policí, vsazené čelo vlevo, příprava pro uchycení interiérového obkladu zezadu, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			970	800	750	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.7	Termos 20 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. Elektrické vyhřívání, termostat			286	0	464	0,28	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.8	Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení 6x monočlánek D-1,5V.			260	287	137	0,01	0	- Kč	3	- Kč	21	- Kč
01.01.10	Pojízdný stojan na příbory a podnosy, celonerezové provedení - kce z jeklů 30x30x1,5 mm, police tl. 30 mm z nerez plechu tl. 1 mm, 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou, nosič pro 4x GN 1/4 vč. gastronádob			752	630	1277	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.11	Výdejní stůl nápojový, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, spodní skříňkový prostor uzavřený posuvnými dvířky v hygienickém provedení H2, opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, vsazené čelo vlevo a vpravo, příprava pro uchycení interiérového obkladu zezadu, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1300	700	750	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.12	Výdejní stůl se zabudovanou podávací šachtou na koše na sklenice celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, spodní skříňkový prostor uzavřený , ze strany obsluhy odnímatelné zaplechování, vsazené čelo vlevo a vpravo, příprava pro uchycení interiérového obkladu zezadu, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			650	700	750	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.13	Výdejní stůl na polévky, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, 2x prostup pro zabudování kotlíku na polévku, 2x zásuvka 230V, spodní skříňkový prostor uzavřený posuvnými dvířky v hygienickém provedení H2, opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, vsazené čelo částečně vzadu a vpravo, příprava pro uchycení interiérového obkladu z čela a z boku, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1000	700	750	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.14	Elektrický varný kotlík 10l s nepřímým ohřevem. Zařízení je vybaveno světelnou kontrolkou chodu a termostatem 50 - 90°C k nastavení požadované teploty, nerezová nádoba a víko s otvorem pro naběračku.			340	0	400	0,4	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.01.15	Výdejní stůl neutrální, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, sestava: - spodní skříňkový prostor uzavřený křídlovými dvířky v hygienickém provedení H2, opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, vsazené čelo vzadu a vlevo, - vpravo výdejní maska š. 150 mm, 2x zásuvka 230 V, 1x datová zásuvka, příprava pro uchycení interiérového obkladu z čela a z boku, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1000	700	750	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.17	Vířič nápojů 2x12l. Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné. Snadné dávkování samoobslužným kohoutem. Nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění.- Chlazení vzduchem (chladiivo R134a).- Klimatická třída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C).			430	480	640	0,31	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.18	Postmix v provedení se 4 výdejními ventily je určen k výrobě a stáčení chlazených limonád a sodové vody. Nerezové provedení. Chladicí výkon kompresoru: 1/4 Hp. Chladicí výkon stálý 45 l. Chladicí výkon přímý 0,75 l/min. Součástí dodávky nejsou sirupové koncentráty a tlaková lahev CO2.			352	696	416	0,7	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.19	Výdejní stůl pod pokladnu, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, police pod deskou , záslepka pro protažení kabelů, 2x zásuvka 230 V, 1x datová zásuvka, vsazené čelo vpravo, příprava pro uchycení interiérového obkladu zezadu a z boku, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1520	700	750	0,1	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč

01.01.20	Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm			2000	300	30	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.21	Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm			2200	300	30	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.22	Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm			1200	300	30	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.23	Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm			4000	300	30	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.24	Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm			2200	300	30	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.25	Výdejní maska, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, vsazené čelo částečně vzadu, příprava pro uchycení interiérového obkladu zezadu a z boku, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1200	300	900			- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.01.26	Sklopná deska, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, vč. sklápěcího mechanismu			1000	300	40			- Kč	1	- Kč	21	- Kč
-	Interiérový obklad pro výdejní prvky								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Varna (m.č.01.02)								- Kč		- Kč	21	- Kč
	Příslušenství pro poz. 01.02.1: 2× rameno pro automatické zdvihání a spouštění; 2× varný koš; 2× fritovací koš; 1× stěrka; 2× rošt dna nádoby; 2× sítko, houbička na čištění, 1x sítko na špecle								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Příslušenství pro poz. 01.02.2: 2× rameno pro automatické zdvihání a spouštění; 2× varný koš; 2× fritovací koš; 1× stěrka; 2× rošt dna nádoby; 2× sítko, houbička na čištění								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.02.6	Pracovní stůl nerez atyp pro dvě multifunkční pánve a sporák - sestava na stavební sokl, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, s přesahem vzadu nad podestavby pro vedení instalací - hl. desky 900 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, všechny spodní skříňkové prostory v hygienickém provedení H2 - 3x skříňkový čelně otevřený prostor š. 400 mm, 2x podestavba pod pánev , každá se dvěma prostory s lisovanými vsuny na GN 1/1 a instalační šachtou s odnímatelným krytem - š. 980 mm, 1x podestavba pod sporák čelně otevřená š. 900 mm, vlevo skříňkový čelně otevřený prostor se střední přestavitelnou policí , š. 1150 mm, vsazené čelo vpravo, zadní a levý lem, provedení na stavebním soklu v. 150 mm. V části sporáku kde budou instalovány indukční desky je v desce vylišovaný po celém obvodu odkapní žlábek pro případ vytečení tekutin. V odkapním žlábkú je umístěn otvor, který je napojen na odpad. Otvor pro baterii vylišovaný směrem nahoru proti zamezení zatékání vody. Vč. elektrické 230V zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Vestavěný konektor pro pokrmovou sondu, el. spojen s indukční varnou deskou 2x. 2x pokrmová sonda s přesností 1°C, kompaktilbilní s indukční deskou.			5350	900	750	0,5	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.02.7a	Chladicí stůl dvousekcový, celonerezové provedení, bez desky, prostor pro GN s křídlovými dvířky a 2x zásuvka (dělení 1/2:1/2), chlazený obsah 215 ltr, chladicí agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C , statické chlazení, celonerezové provedení chlazeného stolu, hygienické provedení H 2, zásuvky uloženy na ložiskovém mechanismu, vysouvání 100% délky zásuvky, provedení na stavebním soklu v. 150 mm			1300	670	710	0,68		- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Odpadkový koš								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.02.11	Izolovaný vozík se statickým ohřevem (GN 1/1) pro distribuci a udržování teplých pokrmů. Box lze doplnit o děrované police pro skládání talířů s jídlem. Plynule nastavitelná teplota do +90°C je ovládána pomocí digitálního displeje s kontrolkou dosažení nastavené teploty. Dveře se otevírají min. do úhlu 270° a dají se zajistit v otevřené poloze pomocí magnetu. Ergonomická madla na zadní straně vozíku zajišťují bezpečnou a jednoduchou manipulaci. Horní zábradlí po celém obvodu vozíku, které poskytuje další ukládací prostor a usnadňuje manipulaci s vozíkem. Kapacita 12 GN 1/1 - 65mm, 2 pevná a dvě otočná kolečka o pr. min. 160mm z toho dvě s brzdou. Váha vozíku v nenaplněném stavu max. 64 kg.			540	810	1440	0,6	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.02.12	Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozsaňová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení 6x monočlánek D-1,5V.			260	287	137	0,01	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.02.13	Tyčový mixer.Počet ot/min mixéru: 2300 - 9600 (plynulá regulace). Délka ramene mixéru 250 mm. Celková délka mixeru 660 mm			0	0	0	0,31	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Přídavný mlýnek na maso k poz.01.02.14, matrice 6,8,10,12 mm, ledvinka na gulášové maso.								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Mytí (m.č.01.03)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.03.2	Stůl výstupní k myčce, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, prolis pro vedení košů 500x500mm, spodní roštová police ve v. 150 mm, zadní lem v. 50 mm			700	750	900	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Perforovaná vložka do dřezu			700	450	150			- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.03.4	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1000	450	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.03.5	Vyhřívavý zásobník na talíře 1-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 80 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí šachty pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.			680	520	1030	0,9	0	- Kč	4	- Kč	21	- Kč
	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.03.7	Pojízdný stojan na podnosy, celonerezové provedení - kce z jeklů 30x30x1,5 mm, lyžiny z nerez plechu tl. 1,5 mm 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou, 12 pater á 2 ks podnosu, tj. celkem 24 ks podnosů, opláštění nerez plechem tl. 1 mm ze 3 stran			700	560	1640	0	0	- Kč	4	- Kč	21	- Kč
	Koš na talíře			500	500	100	0	0	- Kč	12	- Kč	21	- Kč
	Koš na univerzální			688	716	100	0	0	- Kč	3	- Kč	21	- Kč
01.03.10	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			900	400	1800			- Kč	1	- Kč	21	- Kč

	PÚ mytí provozního nádobí								- Kč		- Kč	21	- Kč
	Chlazený sklad (m.č.01.04)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.04.1	Mrazicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -15 -22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.			695	810	2020	0,45	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.04.2	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.			695	810	2020	0,28	0	- Kč	4	- Kč	21	- Kč
01.04.3	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1000	550	1800	0	0	- Kč	3	- Kč	21	- Kč
01.04.4	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1400	550	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Chodba (m.č.01.05)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.05.1	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.			695	810	2020	0,28	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.05.2	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení - kce z jeklů 30x30x1,5 mm, lyžiny z nerez plechu tl. 1,5 mm, 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou, 18 pater á 1 ks GN1/1 nebo 2 ks GN1/2			560	385	1640	0	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.05.3	Můstková váha. Velký podsvícený LCD displej, dvourozsahové vážení (do 30 kg s dílkem 10g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, komunikace RS-232, funkce: limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování, tárování a nulování. Rozměr vážní plochy min. 360 x 460 mm. Provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel. Krytí proti vodě a prachu min. IP-54. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD. Napájení: AC 230V přes adaptér, alternativní napájení přes vestavěný akumulátor. Komunikace: RS-232.			360	460	765	0,1		- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Čistá příprava zeleniny + studené kuchyně (m.č.01.06)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.06.1	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			700	500	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.06.2	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.			695	810	2020	0,28	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.06.4	Krouhač zeleniny. 2 rychlosti: 375/750 ot./min., výkon stroje: 250 kg/hod. Indukční motor. Asynchronní motor pro profesionální použití. Nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, automatický restart. Kryt motorového bloku je celonerezový. Krouhací hlava celokovové provedení. Odnímatelné víko se 2 násypnými otvory: 1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min.139 cm2, objem násypky 2,2 l; 1x trubcový otvor o průměru min. 58 mm.			350	320	590	0,6	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Základní sada disků: 1x plátkovač 2 mm; 1x plátkovač 4 mm; 1x strouhač 1,5 mm; 1x nudličkovač 4×4 mm; 1x kostičkovač 14×14×14 mm								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.06.6	Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení 6x monočlánek D-1,5V.			260	287	137	0,01	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.06.7	Nářezový stroj s teflonovým nožem o průměru 250 mm s uložením posuvného stolu rovně. Určen pro střední zátěž – 1 hod. provozu, 10 min. přestávka. Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Regulace tloušťky plátku. Úhel nože 25°. Řemíkový pohon. Ventilovaný motor. Zabudované brusné zařízení. Řezná plocha 230 x 235 mm. Teflonový nůž.			535	570	410	0,147		- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Chodba (m.č.01.07)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.07.1	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1100	500	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.07.2	Pracovní stůl skříňkový, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, spodní prostor otevřený v hygienickém provedení H2, spodní police, prostřední police přestavitelná, zadní lem v. 50 mm, na stav. soklu v. 150 mm			1000	700	750			- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.07.4	Restaurační vozík servírovací, celonerezové provedení - police z nerez plechu tl. 1,5 mm, madlo z trubk. profilu Ø 25 mm, 2x prolisovaná police s plochou 740 x 440 mm, 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou			905	605	950			- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	BIO - Úklid (m.č.01.08)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.08.1	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1300	500	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč

01.08.2	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.			695	810	2020	0,28	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Zázemí bufetu (m.č.01.09)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.09.1	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1400	500	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.09.2	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1200	500	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.09.3	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1000	500	1800	0	0	- Kč	4	- Kč	21	- Kč
	Bufet (m.č.01.12)								- Kč		- Kč	21	- Kč
01.12.1	Třípatrová chlazená vitrina přefukovaná, obslužná, čelně uzavřená sklem, zezadu posuvná dvířka, LED osvětlení, 2x skleněná police			808	685	720	0,8	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.12.1a	Prac. stůl skříňkový (podestavba pod vitrínu), agr. šachta, vs. čelo, přípr. pro interiér obklad zadní, sokl zadní			900	700	900			- Kč	2	- Kč	21	- Kč
01.12.2	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.			695	810	2020	0,28	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.3	Prac. stůl skříňkový, sp. prostor v hyg. provedení H2, přestavitelná police, posuvná dvířka, zadní lem, čelní a boční sokl			1700	700	900	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.								- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.5	Pokladna - dodávka provozovatele			1000	650	900	0,1	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.6	Chladicí skříň 376l, rošty 530x420mm, s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpařením kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru, prosklené dveře. Rozsah teplot +2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm.			650	590	1900	0,28	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.7	Prac. stůl skříňkový, sp. prostor v hyg. provedení H2, přestavitelná police, křídla dvířka, zadní lem, čelní a boční sokly			800	700	900	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.8	Samoobslužný kávovar - stávající			0	0	0	3	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.9	Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s nosností á 80 kg			1300	600	1500	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.11	Prac. stůl skříňkový (pod pokladnu), sp. prostor v hyg. provedení H2, přestavitelná police, posuvná dvířka, 2x zásuvka 230V, 1x datová zásuvka, průchodka v desce pro pokladnu, vs. čelo vlevo, přípr. pro interiér obklad zadní, sokl zadní			1960	700	900			- Kč	1	- Kč	21	- Kč
01.12.12	Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozrahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení 6x monočlánek D-1,5V.			260	287	137	0,01	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč

Dodávka vč. montáže, odzkoušení a zaškolení obsluhy, dopravy

- Kč

- Kč

Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastrónadoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.).

Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákresů.