ČÁSTEČNÝ POHLED NA JIŽNÍ FASÁDU OBJEKTU B



POZNÁMKA

• UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAVRHOVAT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PEVNOSTI MALT A ZDIVA VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ DŮKLADNÉ ROZMĚŘIT VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠŤ
  U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ÚČAST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- VEŠKERÉ PROSTUPY (DÉLKOVÉ A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝCI PROFESY
- PŘÍČKY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2. ŽLÁBKOVÉ SPÁRĚ
- PŘI NAVAZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VYJMA PLYNULÉHO NAVAZÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE;
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCI STĚRKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH LOŽÁCI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OPLECHOVÁNÍ NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

ČÁSTEČNÝ POHLED NA VÝCHODNÍ FASÁDU OBJEKTU B



(N20a) ZPĚTNÁ MONTÁŽ LITINOVÉ A MĚDĚNÉ ČÁSTI SVODU PRŮMĚRU 100 mm, VÝŠKA SVODU JE cca 5 m A VÝŠKA LITINOVÉ ČÁSTI cca 2 m, VČETNĚ DOPLNĚNÍ KOTEVNÍHO MATERIÁLU

(N23a) ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽULOVÉHO KAMENNÉHO STUPNĚ S KAMENNOU DESKOU VÝŠKY 200 mm DO MALTOVÉHO LOŽE, STUPEŇ A DESKA BUDE KAMENICKY REPASOVÁNA (OČIŠTĚN, VYSPRAVEN POVRCH A OŠETŘEN)

(N25) BUDE PROVEDENA ZEDNICKÁ OPRAVA FASÁDY Z cca 30% PLOCHY, VČETNĚ OPRAVY SOKLOVÉ ČÁSTI Z PÍSKOVCOVÉ OMÍTKY, CELÉ DOTČENÉ FASÁDY BUDOU OPATŘENY FASÁDNÍM NÁTĚREM, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ

(N25a) PO UKOTVENÍ A DOTAŽENÍ NOVÝCH SPRACICH TŘMEL BUDE PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ (OZDOBNÁ) OMÍTKA FASÁDY ZE 100% V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE PROVEDENA PÍSKOVCOVÁ OMÍTKA, OMÍTKA BUDE OPATŘENA FASÁDNÍM NÁTĚREM, BARVA DLE STÁVAJÍCÍ

(NP4) SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY

ŽULOVÉ KOSTKY	100 mm	NOVÉ VRSTVY 450 mm
PÍSKOVÉ LOŽE	40 mm	
CEMENTOVÁ STABILIZACE	160 mm	
ŠTĚRKODRŤ	150 mm	
GEOTEXTILIE 300 g/m2	–	
ROSTLÝ TERÉN – ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNA NA MIN. 45 MPa PŘI DRUHÉM ZATĚŽOVACÍM CYKLU	–	

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO

(N1) BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ REPASE ZÁRUBNÉ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA (OBROUŠENÍ, TMELENÍ, REPASE KOVÁNÍ, IMPREGNACE, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), BARVA DLE STÁVAJÍCÍ HNĚDÁ, ZPĚTNÉ ZAVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

(N2) NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, RŠ= cca 500 mm, DÉLKY cca 11 m, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A ODBOČNÉ ŠPIČKY VÝŠKY cca 100 mm NA VNITŘNÍM SLOUPU

(N2a) NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, RŠ= cca 280 mm, DÉLKY cca 14,5 m, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU

(N2b) NOVÉ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ ZDI Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, RŠ= cca 700 mm, DÉLKY cca 7,5 m, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU OPLECHOVÁNÍ UKONČÍT POD OMÍTKOU

(N3) VYZDĚNÍ ATIKY POMOCÍ NOVÝCH PLNÝCH CIHEL 290x140x65 mm, ZDIVO BUDE KOTVENO KE STÁVAJÍCÍMU POMOCÍ NEREZOVÝCH VLEPENÝCH KOTEV (SYSTÉM HELIFIX®), ATIKA BUDE ZDĚNA NA NOVÝ ŽELEZOBETONU VĚNEC. BUDE VÝŠKY 250 mm A BUDE VYZTUŽEN 4 PRUTY PRŮMĚRU 12 mm V KAŽDÉM ROHU A TŘMÍNKY PRŮMĚRU 6 mm PO 200 mm

(N3a) KAMENICKÁ REPASE KAMENNÝCH PRVKŮ UKONČUJÍCÍ ZEĎ. JEJICH VYTMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ A OŠETŘENÍ, PRVKY BUDOU OSAZENY DO MALTOVÉHO LOŽE NA ZEĎ

(N4) ZPĚTNÉ OSAZENÍ KERAMICKÉ PŘEJEZDOVÉ KRYTINY, PLOCHA cca 1 m2, DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH PRVKŮ

(N5) PROVEDENÍ NOVÉ ŠTUKOVÉ (OZDOBNÉ) OMÍTKY NA ZDIVU V PROSTORU TERASY, VČETNĚ NOVÉHO PRODÝŠENÉHO NÁTĚRU FASÁDY BARVY DLE STÁVAJÍCÍ

(N7) BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA, OKNO BUDE NEJPRVE TRUHLÁŘSKY REPASOVÁNÉ (OBROUŠENÍ, TMELENÍ, REPASE KOVÁNÍ, IMPREGNACE, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), BARVA DLE STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NOVÉHO VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU S NÁTĚREM A VNĚJŠÍHO PARAPETU Z MĚDĚNÉHO PLECHU RŠ= cca 250 mm

(N8) ZAMEČNICKÁ REPASE KOVOVÉ MŘÍŽE (OBROUŠENÍ, OPRAVA, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 3x VRCHNÍ NÁTĚR), ZPĚTNÁ MONTÁŽ MŘÍŽE

(N9) NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD VÝŠKY cca 1600 mm A ŠÍŘKY cca 1000 mm, SE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADY BUDE PROVÁZÁN POMOCÍ TRNŮ, KTERÉ BUDOU VLEPENÉ DO STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ, PROVEDENÍ VYZDĚNÍ NOVÉHO SLOUPU, VČETNĚ PROVÁZÁNÍ S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI (POMOCÍ KAPES A NEREZOVÝCH KOTEV SYSTÉM HELIFIX®), ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE NÁROŽÍ BUDE PODCHYCENA POMOCÍ MIKROPILOT PRŮMĚRU 150 mm A DÉLKY cca 6 m KDE ČÁST D.1.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PO ZAHRNOUTÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ KONSTRUKCE (STROPU A PŘEKLADU)

(N10) MONTÁŽ NOVÝCH SLUNČNÍCH ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE

(N13) ZPĚTNÉ OSAZENÍ OPRAVENÉ VJEZDOVÉ BRÁNY, VČETNĚ USAZENÍ NOVÝCH PODPĚRNÝCH KOLEJNIC, KOLEJNICE BUDOU KOTVENY K PODKLADNÍ BETONOVÉ DESCE TL. 200 mm, DESKA BUDE VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NA SLOUPU OBJEKTU C

(N15) OSAZENÍ NOVÉHO MĚDĚNÉHO SVODU CELKOVÉ DÉLKY cca 4 m, SPODNÍ ČÁST DO VÝŠKY cca 2 m BUDE PROVEDENA Z LITINY, PRŮMĚR SVODU 100 mm, VČETNĚ OSAZENÍ LITINOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, VČETNĚ KOTEVNÍCH OBJÍMEK, KOLEN, KOTLIKU A PŘECHODOŮ, LITINOVÁ ČÁST SVODU BUDE OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY

(N16) ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH PRVKŮ NA FASÁDÁCH, VIZ. ČÁST ELEKTRO

(N20) OSAZENÍ NOVÉHO LITINOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, VČETNĚ NOVÉ ČÁSTI SVODU Z LITINY VÝŠKY cca 2 m, MONTÁŽE NOVÉHO SVODU Z MĚDI A NÁPOJENÍ MĚDĚNÉHO SVODU NA LITINU, LITINU OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ DODÁNÍ NOVÝCH KOTEVNÍCH OBJÍMEK A PŘECHODOVÝCH KUSŮ

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:

OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
POHLEDY
NOVÝ STAV

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	6 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. **15**	**R0**	