# ŘEZ A–A’




## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PŘEDPOKLÁDANÉ OBRYSY
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

**B1a** BUDE PROVEDENO VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, JEHO UCHOVÁNÍ A DEMONTÁŽ ČÁSTI DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO MČ. 105, PONECHANÉ ČÁSTI BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ

**B1b** BUDE PROVEDENO VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, JEHO UCHOVÁNÍ, PONECHANÉ ČÁSTI BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ

**B2** DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 500 mm

**B2a** DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 250 mm

**B3** BUDE PROVEDENO ROZBRÁNÍ ZDIVA ATIKY, Z DŮVODU JEJÍHO POŠKOZENÍ AŽ NA HORNÍ HRANU STROPNÍCH TRÁMŮ

**B3a** ODBORNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ UKONČUJÍCÍ ATIKOVOU ZEĎ, VÝŠKA KAMENŮ JE 150 mm A ŠÍŘKA 400 mm A JEJICH KAMENICKÁ REPASE

**B5** NA ZDIVU OBJEKTU V PROSTORU TERASY BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTKY ZE 100%

**B6** BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, JEDNOTKA BUDE OCHRÁNĚNA A ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

**B7** BUDE PROVEDENA OPATRNÁ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA, JEHO UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ DEMONTÁŽE VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO MĚDĚNÉHO PARAPETU, OKNO BUDE TRUHLÁŘSKY REPASOVANÉ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ VADNÝCH ČÁSTÍ

**B8** BUDE PROVEDENA OPATRNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽE, JEJÍ UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, MŘÍŽ BUDE ZÁMEČNICKY REPASOVANÁ

**B9** BUDE PROVEDENO PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A OKENNÍHO PŘEKLADU POMOCÍ VÝDŘEVY (SVLAKY A SLOUPKY), OVĚŘENÍ ZPŮSOBU KOTVENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO ZDIVA A POTÉ BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ ROZEBRÁNÍ ZDIVA SLOUPU A ČÁSTI NAVAZUJÍCÍCH STĚN, ZDIVO BUDE ROZEBRÁNO AŽ NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VÝŠKY cca 800 – 1400 mm A ŠÍŘKY cca 700 mm (ZA ÚČASTI PROJEKTANTA)

**B13** ODBORNÁ DEMONTÁŽ VJEZDOVÉ BRÁNY A OVĚŘENÍ ZPŮSOBU KOTVENÍ BRÁNY DO ZDIVA, VČETNĚ KOVOVÝCH KOLEJNIC A JEJÍ ODVOZ DO ZÁMEČNICKÉ DÍLNY, VJEZD DO AREÁLU BUDE PO DOBU STAVBY OPATŘEN PROVIZORNÍ BRÁNOU, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA cca 2 m PŘED ÚROVNÍ VNĚJŠÍHO ROHU BUDOV

**B16** ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ (OSVĚTLENÍ, KAMEROVÝ SYSTÉM APOD.) Z DOTČENÝCH FASÁD, JEJICH ULOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VIZ ČÁST ELEKTRO

**B17** V MÍSTĚ ROZEBÍRANÉHO ROHU OBJEKTU BUDE PROVEDEN SVAHOVANÝ/PAŽENÝ VÝKOP AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, PO ROZEBRÁNÍ ROHU BUDE PROVEDENO PODCHYCENÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE MIKROPILOTAMI, VIZ. ČÁST D.1.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

**B19** OTLUČENÍ OMÍTEK ZE 100% NA CELOU VÝŠKU STĚNY

**B24a** ODKRYTÍ SPÍNACÍHO TÁHLA (CPS 32) VEDENÉHO POD STROPEM MÍSTNOSTI, PROVEDENÍ RÝHY DO ZDIVA VÝŠKY A HLOUBKY cca 100 mm, DÉLKA RÝHY cca 5 m, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÉHO VRTU PRŮMĚRU 100 mm DÉLKY 1x500 mm, PŘED PROVEDENÍM RÝHY BUDE OVĚŘENA POLOHA VŠECH ROZVODŮ VE ZDI, PO PROVEDENÍ ODKRYTÍ TÁHLA A JEHO UVOLNĚNÍ BUDE PROVEDENA JEHO DEMONTÁŽ

**B24b** ODKRYTÍ SPÍNACÍHO TÁHLA (CPS 32) VEDENÉHO NAD PODLAHOU PŮDY, PROVEDENÍ RÝHY DO ZDIVA VÝŠKY A HLOUBKY cca 100 mm, DÉLKA RÝHY cca 3 m, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRŮMĚRU 100 mm DÉLKY 2x400 mm A 1x600 mm, PŘED PROVEDENÍM RÝHY BUDE OVĚŘENA POLOHA VŠECH ROZVODŮ VE ZDI, PO PROVEDENÍ ODKRYTÍ TÁHLA A JEHO UVOLNĚNÍ BUDE PROVEDENA JEHO DEMONTÁŽ

**B24c** PO VYBOURÁNÍ PODLAHY A ODKRYTÍ SPÍNACÍHO TÁHLA (CPS 32) VEDENÉHO V PODLAZE, BUDE PROVEDENO JEHO UVOLNĚNÍ A DEMONTÁŽ, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÉHO VRTU PRŮMĚRU 100 mm DÉLKY 1x500 mm

**B25a** BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ FASÁDY ZE 100% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY A VYPLNĚNY TWELEM, BUDE PROVEDENO ODKRYTÍ KOTVENÍ SPÍNACÍCH LAN NA NÁROŽÍ OBJEKTU B (7 KUSŮ)

## POZNÁMKA

**– PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENO: UKOTVENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO OBJEKTU, KOTVENÍ SPÍNACÍCH TÁHEL A JEJICH POLOHA V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU, HLOUBKA ZALOŽENÍ NÁROŽÍ OBJEKTU B (NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI)**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
– BOURÁNÍ VŠECH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
– PŘI BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ROZVODŮ ÚT A SPÍNACÍCH LAN
– STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRANĚNY VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
– DEMONTOVATELNÉ PRVKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNY A USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
– SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ODBORNÝM ODHADEM, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SOND
– PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
– PŘED PROVÁDĚNÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
– PŘI NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
– PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK, DVEŘÍ A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ NA HRANĚ DOTČENÉHO PROSTORU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAHY V NUTNÉM ROZSAHU A TO TAK, ABY BYLO MOŽNO NAVÁZAT NÁŠLAPNOU VRSTVU I HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU, PŘESNÝ ROZSAH BUDE URČEN PŘI REALIZACI PROJEKTANTEM A UŽIVATELEM

**BP2** BOURANÉ VRSTVY STROPU NAD 1NP (TERASA)
VČETNĚ VYBOURÁNÍ VPUSTI S LITINOVOU MŘÍŽÍ ROZMĚRŮ 200x200 mm
PO ODSTRANĚNÍ VRSTEV TERASY BUDE PROVĚŘEN STAV NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU, JE UVAŽOVÁNO S VYMĚNOU NOSNÉ KONSTRUKCE (TRÁMŮ), ZÁKLOPU A PODBITÍ Z 50%.
DŘEVĚNÉ PRVKY STROPU BUDOU OČIŠTĚNY A OŠETŘENY BEZBARVOU IMPREGNACÍ VE DVOU VRSTVÁCH

| | | |
|---|---|---|
| KERAMICKÁ DLAŽBA | 9 mm | BOURANÉ VRSTVY cca 220 – 260 mm |
| LEPIDLO | 4 mm | |
| STĚRKOVÁ IZOLACE | 5 mm | |
| PENETRACE | – | |
| SPÁDOVÝ BETON | 60–100 mm | |
| ASFALTOVÝ PÁS | 4 mm | |
| PENETRACE | – | |
| ŠKVÁROBETON | 138 mm | |
| PE FÓLIE | – | |
| ZÁKLOP Z PRKEN | 32 mm | – ZÁKLOP BUDE DEMONTOVÁN |
| VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM | 220 mm | |
| PODBITÍ Z PRKEN | 32 mm | |
| RÁKOS | 3 mm | |
| ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 33 mm | |

**BP3** SKLADBA STROPU NAD 1S (KOUPELNA) – KERAMICKÁ DLAŽBA

| | | |
|---|---|---|
| KERAMICKÁ DLAŽBA | 9 mm | BOURANÉ VRSTVY 140 mm |
| LEPIDLO | 4 mm | |
| PENETRACE | – | |
| BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ | 77 mm | |
| SEPARAČNÍ FÓLIE | – | |
| TEPELNÁ IZOLACE | 50 mm | |
| NÁSYP | 75–195 mm | |
| CIHELNÁ KLENBA | 150 mm | |
| ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 25 mm | |

**BP3a** SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – KOBEREC

| | | |
|---|---|---|
| KOBEREC | 4 mm | BOURANÉ VRSTVY 330 mm |
| LEPIDLO | – | |
| PENETRACE | – | |
| BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ | 108 mm | |
| SEPARAČNÍ FÓLIE | – | |
| TEPELNÁ IZOLACE | 50 mm | |
| ASFALTOVÝ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH | 8 mm | |
| PENETRACE | – | |
| PODKLADNÍ BETON | 160 mm | |
| ROSTLÝ TERÉN | – | |

**BP4** SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY 8/10

| | | |
|---|---|---|
| ŽULOVÉ KOSTKY | 100 mm | BOURANÉ VRSTVY 450 mm |
| KLADECÍ LOŽE | 50 mm | |
| STĚRKODRŤ | 100 mm | |
| NÁSYP – ŠTĚRK | 200 mm | |
| ROSTLÝ TERÉN | – | |

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN


PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz


| ZMĚNA: | DATUM: | PČ: | PODPIS: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL: | ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1 |
| INVESTOR: | ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1 |
| MÍSTO STAVBY: | GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1 |
| VEDOUCÍ: | ING. MARTIN EHRENTHAL |
| ODP.PROJEKTANT: | ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ |
| VYPRACOVAL: | ING. ALEŠ KRAUS |
| KONTROLOVAL: | ING. MARTIN EHRENTHAL |

STAVBA:
**SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY**

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
**ŘEZ A-A´**
**BOURÁNÍ**

| ČÁST PROJEKTU: | DATUM: | FORMÁT: | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: | REVIZE: | PARÉ: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1.1. STAVEBNÍ | I.Q 2019 | 8 x A4 | M 1:50 | 21906 D.1.1.b. **09** | **R0** | |

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906