ČÁSTEČNÝ POHLED NA JIŽNÍ FASÁDU OBJEKTU B



POZNÁMKA

– PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE (MŮŽENO UKOTVENÍ VAZEBNÉ BRÁNY DO OBJEKTU, KOTVENÍ SPÍNACÍCH TÁHEL A JEJICH POLOHA V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU, HLOUBKA ZALOŽENÍ NÁROŽÍ OBJEKTU B (NEPOSKLEPENÉ ČÁSTI)

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- BOURÁNÍ VŠECH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŘI BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ROZVODŮ ÚT A SPÍNACÍCH LAN
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRAŇOVÁNY VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESI
- DEMONTOVATELNÉ PRVKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNY A USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ODBORNÝM ODHADEM, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SOND
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
- PŘI NAVAZNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK, DVEŘÍ A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ NA HRANĚ DOTČENÉHO PROSTORU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAHY V NUTNÉM ROZSAHU A TO TAK, ABY BYLO MOŽNO NAVÁZAT NÁŠLAPNOU VRSTVU I HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU, PŘESNÝ ROZSAH BUDE URČEN PŘI REALIZACI PROJEKTANTEM A UŽIVATELEM

ČÁSTEČNÝ POHLED NA VÝCHODNÍ FASÁDU OBJEKTU B





LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE – ZDIVO

B1 BUDE PROVEDENO VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BUDE OCHRÁNĚNA

B2 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 500 mm

B2a DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 250 mm

B2b DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ ZDI Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 700 mm

B3 BUDE PROVEDENO ROZBRANÍ ZDIVA ATIKY, Z DŮVODU JEJÍHO POŠKOZENÍ AŽ NA HORNÍ HRANU STROPNÍCH TRÁMŮ

B3a ODBORNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ UKONČUJÍCÍ ATIKOVOU ZEĎ, VÝŠKA KAMENŮ JE 150 mm A ŠÍŘKA 400 mm A JEJICH KAMENICKÁ REPASE

B4 DEMONTÁŽ ČÁSTI KRYTINY STŘÍŠKY Z KERAMICKÝCH PREJZŮ V MÍSTĚ DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA cca 1 m2 JEJICH UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

B5 NA ZDIVU OBJEKTU V PROSTORU TERASY BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTKY ZE 100%

B7 BUDE PROVEDENA ODBORNÁ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA, JEHO UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ DEMONTÁŽE UNIFIKNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO MĚDĚNÉHO PARAPETU, OKNO BUDE TRUHLÁŘSKY REPASOVANÉ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ VADNÝCH ČÁSTÍ

B8 BUDE PROVEDENA ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽE, JEJÍ UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, MŘÍŽ BUDE ZNAČKOVÝ REPASOVANÁ

B9 BUDE PROVEDENO PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A OKENNÍHO PŘEKLADU POMOCÍ VÝPĚREV (SLOUPKY A SLOUPKY), OVĚŘENÍ ZPŮSOBU KOTVENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO ZDIVA A POTÉ BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ ROZEBRÁNÍ ZDIVA SLOUPU A ČÁSTI NAVAZUJÍCÍCH STĚN, ZDIVO BUDE ROZEBRÁNO AŽ NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VÝŠKY cca 800 – 1400 mm A ŠÍŘKY cca 700 mm (ZA ÚČASTI PROJEKTANTA)

B10 DEMONTÁŽ SLUNČNÍCH ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO LOŽE

B13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VJEZDOVÉ BRÁNY A OVĚŘENÍ ZPŮSOBU KOTVENÍ BRÁNY DO ZDIVA, VČETNĚ KOVOVÝCH KOLEJNIC A JEJÍ ODVOZ DO ZÁMEČNICKÉ DÍLNY, VJEZD DO AREÁLU BUDE PO DOBU STAVBY OPATŘEN PROVIZORNÍ BRÁNOU, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA cca 2 m PŘED ÚROVNÍ VNĚJŠÍHO REJHU BUDOV

B15 STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ ZAZDĚNÉ ODVODNĚNÍ Z TERASY Z PLASTOVÝCH TRUB PRŮMĚRU 100 A 70 mm BUDE VYBOURÁNO

B16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ (OSVĚTLENÍ, KAMEROVÝ SYSTÉM APOD.) Z DOTČENÝCH FASÁD, JEJICH ULOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ ČÁST ELEKTRO

B20 STÁVAJÍCÍ LITINOVÝ LAPAČ STŘÍŠNÍCH SPLAVENIN BUDE VYBOURÁN, VČETNĚ LITINOVÉ ČÁSTI SVODU VÝŠKY cca 2 m, VČETNĚ DEMONTÁŽE ČÁSTI SVODU Z MĚDĚNÉ TRUBKY VÝŠKY cca 1,5 m

B20a DEMONTÁŽ A UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ LITINOVÉ A MĚDĚNÉ ČÁSTI SVODU PRŮMĚRU 100 mm, VÝŠKA SVODU JE cca 5 m A VÝŠKA LITINOVÉ ČÁSTI cca 2 m

B23a DEMONTÁŽ ŽULOVÉHO KAMENNÉHO STUPNĚ S ŽULOVOU DESKOU VÝŠKY 200 mm, JEHO UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

B25 BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ FASÁD cca 30% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY A VYPLNĚNY TMELEM

B25a BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ FASÁDY ZE 100% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY A VYPLNĚNY TMELEM, BUDE PROVEDENO ODKRYTÍ KOTVENÍ SPÍNACÍCH TÁHEL NA NÁROŽÍ OBJEKTU B (7 KUSŮ)

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1			
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1			
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1			
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL			
OOP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ			
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS			
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL			

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KAMARÝNY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
POHLEDY BOURANÍ

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	6 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. **10**	**R0**	

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906